

DEPÓSITOS MONOBLOCK ESTÁNDAR PARA SURTIDORES ADBLUE®

Los equipos de almacenamiento de AdBlue® de la gama Rodicar están fabricados según la norma ISO22241.3 y diseñados especialmente en formato monobloque para la instalación de un surtidor separado del tanque, ya sea de consumo propio o venta al público.

La ubicación habitual es en exterior, comunmente en industrias de transportes, canteras, cooperativas agrícolas, obras publica...

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- **Depósito:** modelos en polietileno de alta densidad.
- **Estructura:** panel aislante de 30 mm. Paredes y techo. Clasificación reacción al fuego CS3d0
Coeficiente de transmisión térmica 0,662W/m2K.
- **Base estructural:** Monoblock en acero galvanizado.
- **Válvula de llenado:** sistema Camlock 2" Inox
- Doble filtro de vacío
- Racores, valvulería y tubería en acero inoxidable.
- Indicador de nivel analógico.
- Aviso óptico de capacidad máxima y mínima.
- Puerta aislante inferior y superior con cerradura para mantenimientos.
- **Bomba AdBlue:** con instalación sumergida, fabricada en acero inoxidable:
Caudal: 70 l/min Y Potencia: 0,75 CV
Interruptor de nivel de seguridad



ELEMENTOS OPCIONALES:

- Surtidores compatibles
- Imagen corporativa
- Telemetría
- Sistema Dual
- Control de stock

MEDIDAS GENERALES



TABLA DE CONFIGURACIONES

CAP.	LARGO	ANCHO	ALTO	REFERENCIA
1000L	1360	930	2380	RDC720.10
1500L	2230	870	2180	RDC720.15
2000L	2220	1050	2180	RDC720.20
3000L	2830	1140	1950	RDC720.30
5000L	2880	2010	2280	RDC720.50

SURTIDORES COMPATIBLES

EQUIPOS DE SUMINISTRO COMPACTO		TOTEYS DE SUMINISTRO		SURTIDORES HOMOLOGADOS	
BÁSICO	RDC702	BÁSICO	RDC704	MODELO SH.AD 1	RDC705.S11
CONTROL FLOTAS	RDC702.CF	CONTROL FLOTAS	RDC704.CF	MODELO SH.AD 2	RDC705.S22
CONEXIÓN C.F.	VARIOS	CONEXIÓN C.F.	VARIOS	MODELO SH.AD 2E	RDC705.S21

Rodicar Hidráulica S.L.
Pol. Ind. La Peñona
Calle de la Tecnología 99
33691 Gijón • Asturias

Tlf. (+34) 985 30 09 72
Web: www.rodicar.es
E-mail: rodicar@rodicar.es
www.rodicar.es

